

IZJAVA O LASTNOSTIH

PL – 2024 – 01



1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

PREŠANE DVOSLOJNE BETONSKE PLOŠČE

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Betonska plošča 500/500/50 mm

Travna betonska plošča 500/500/80 mm

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Uporaba po SIST EN 1339: primerno za tlakovanje na prostem, v prostoru in na strehah (npr. za pešpoti, vozne in kolesarske poti, obloge na strehah, ...)

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

KOGRAD IGEM d.o.o., Proizvodnja gradbenih materialov, Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

/

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana je izvedel preizkuse in izdal poročila št. P 675/05 – 430 – 633 in P 657/05-420-659.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

/

9. Navedena lastnost:

Harmonizirane tehnične specifikacije po SIST EN 1339:2003, SIST EN 1339:2003/AC:2006

Bistvene značilnosti	Lastnost		
	Znotraj	Zunaj	Na strehi
Predvideni način uporabe	Znotraj	Zunaj	Na strehi
Izločanje azbesta	Ne vsebuje	Ne vsebuje	X
Upogibna trdnost [MPa]	> 3,5 – 1S	> 3,5 – 1S	X
Odpornost proti zdrsu/drsenju	Zadošča	Zadošča	X
Toplotna prevodnost [W/(mK)]	1,2	X	X
Obnašanje pri zunanem požaru	X	X	Zadošča
Trajnost (trdnosti)	Zadošča	Zadošča	X
Odziv na ogenj	Razred A1	X	X
Odpornost proti zmrzovanju-tajanju pri uporabi soli za tavanje [izguba mase, kg/m ²]	≤ 1,0 – 3D	≤ 1,0 – 3D	≤ 1,0 – 3D
Odpornost proti obrusu [cm ³ /50 cm ²]	≤ 18 – 4I	≤ 18 – 4I	≤ 18 – 4I
Vpojnost vode [%]	≤ 6,0 – 2B	≤ 6,0 – 2B	≤ 6,0 – 2B
Dimenzijska odstopanja [mm]	≤ 2,0 – 3R, 3L	≤ 2,0 – 3R, 3L	≤ 2,0 – 3R, 3L

X – ni merodajno

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Direktor podjetja: Brane Poberžnik, dipl. inž. grad.

Selovec, 01.09.2026

