

IZJAVA O LASTNOSTIH

PL – 2024 – 01



- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
PREŠANE DVOSLOJNE BETONSKE PLOŠČE
- Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
Betonska plošča 500/500/50 mm
Travna betonska plošča 500/500/80 mm
- Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Uporaba po SIST EN 1339: primerno za tlakovanje na prostem, v prostoru in na strehah (npr. za pešpoti, vozne in kolesarske poti, obloge na strehah, ...)
- Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
KOGRAD IGEM d.o.o., Proizvodnja gradbenih materialov, Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
- Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
/
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 4
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana je izvedel preizkuse in izdal poročila št. P 675/05 – 430 – 633 in P 657/05-420-659.
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
/
- Navedena lastnost:
Harmonizirane tehnične specifikacije po SIST EN 1339:2003, SIST EN 1339:2003/AC:2006

Bistvene značilnosti	Lastnost		
Predvideni način uporabe	Znotraj	Zunaj	Na strehi
Izločanje azbesta	Ne vsebuje	Ne vsebuje	X
Upogibna trdnost [MPa]	> 4,0 – 2T	> 4,0 – 2T	X
Odpornost proti zdrsu/drsenju	Zadošča	Zadošča	X
Toplotna prevodnost [W/(mK)]	1,2	X	X
Obnašanje pri zunanem požaru	X	X	Zadošča
Trajnost (trdnosti)	Zadošča	Zadošča	X
Odziv na ogenj	Razred A1	X	X
Odpornost proti zmrzovanju-tajanju pri uporabi soli za tajanje [izguba mase, kg/m ²]	≤ 1,0 – 3D	≤ 1,0 – 3D	≤ 1,0 – 3D
Odpornost proti obrusu [cm ³ /50 cm ²]	≤ 18 – 4I	≤ 18 – 4I	≤ 18 – 4I
Vpojnost vode [%]	≤ 6,0 – 2B	≤ 6,0 – 2B	≤ 6,0 – 2B
Dimenzijska odstopanja [mm]	≤ 2,0 – 3R, 3L	≤ 2,0 – 3R, 3L	≤ 2,0 – 3R, 3L

X – ni merodajno

- Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Direktor podjetja: Brane Poberžnik, dipl. inž. grad.

Selovec, 01.08.2024

