

IZJAVA O LASTNOSTIH

RL – 2025 – 01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

LITI BETONSKI ROBNIK

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Cestni robnik 150/250/1000 mm, cestni robnik polovička 150/250/500 mm, cestni robnik četrtnika 150/250/250 mm
Ulični robnik 100/250/1000 mm, ulični robnik polovička 100/250/500 mm, ulični robnik četrtnika 100/250/250 mm
Kolesarski robnik 80/200/1000 mm
Kanalni robnik 150/250/1000 mm
Zakrožen notranji robnik R10, R25
Zakrožen zunanji robnik R25, R50, R75
Rondo robnik 200/170x350x500 mm

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Uporaba po SIST EN 1340:2003 in SIST EN 1340:2003/AC:2006: ločevanje, fizično ali vizualno razmejevanje, odvodnjavanje ali zagrajevanje tlakovanih površin ali drugih površinskih oblog.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

KOGRAD IGEN d.o.o., Proizvodnja gradbenih materialov, Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

/

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SIST EN 1340:2003 in SIST EN 1340: 2003/AC:2006 je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana je izvedel začetni tipski preizkus, proizvajalec ima vzpostavljen sistem kontrole proizvodnje in redno preskušanje proizvodov.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

/

9. Navedena lastnost:

Harmonizirane tehnične specifikacije po SIST EN 1340:2003, SIST EN 1340:2003/AC:2006

Bistvene značilnosti	Lastnost	
Predvideni način uporabe	Znotraj	Zunaj
Izločanje azbesta	Ne vsebuje	Ne vsebuje
Upogibna trdnost [MPa]	> 3,5 – 15	> 3,5 – 15
Odpornost proti zdrsu/drseju	Zadošča	Zadošča
Toplotna prevodnost [W/(mK)]	1,2	X
Obnašanje pri zunanjem požaru	X	X
Trajnost (trdnosti)	Zadošča	Zadošča
Odziv na ogenj	Razred A1	X
Odpornost proti zmrzovanju-tajanju pri uporabi soli za tavanje	Izguba mase ≤ 1,0 kg/m ² , 3D	Izguba mase ≤ 1,0 kg/m ² , 3D
Odpornost proti obrusu [cm ³ /50 cm ²]	≤ 18 – 4l	≤ 18 – 4l

X – ni merodajno

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Direktor podjetja: Brane Poberžnik, dipl. inž. grad.

Selovec, 01.09.2026