

IZJAVA O LASTNOSTIH

CZ – 2022 – 01B

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

BETONSKI ZIDAKI KATEGORIJE I IN DODATNI ELEMENTI

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Ograjni elementi Futura X 400/200/190 mm, Ograjni elementi Futura X – polovička 200/200/190 mm

Kapa Futura X dvostranska 280/200/50 mm, Kapa Futura X steber štiristranska 480/270/50 mm

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Uporaba po SIST EN 771-3:2011+A1:2015: primerno za zidanje nosilnih in nenosilnih zidov, škarp in okrasnih zidov.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

KOGRAD IGEM d.o.o., Proizvodnja gradbenih materialov, Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, info@igem.net

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

/

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 2+

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:



Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana je CERTIFIKAT O SKLADNOSTI TOVARNIŠKE KONTROLE PROIZVODNJE, št. **1404 – CPR – 2397** prvič izdal dne 03.09.2014, na podlagi poročila št. N 402/07-200-6 z dne 06.08.2014, z veljavnostjo do 14.11.2028.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

/

9. Navedena lastnost:

Harmonizirane tehnične specifikacije po SIST EN 771-3:2011+A1:2015

Bistvene značilnosti		Lastnost			
Izdelek		Futura 2C, 3C, 4C	Polovička 3C	Kapa 2C	Kapa 4C
Dimenzije [mm]	Dolžina	400	200	280	480
	Širina	200	200	200	270
	Višina	190	190	50	50
	Dimenzijske tolerance	D1 (+3/-5)			
Konfigu- racija	Oblika in značilnosti				
	Skupina po EN 1996-1-1	Skupina 1			
Tlačna trdnost	Tlačna trdnost	≥ 5,0 N/mm²		Ni določeno	
	Smer sile	Pravokotno na naležno površino		Ni določeno	
	Kategorija	Kategorija I		Ni določeno	
Dimenzijska stabilnost (krčenje zaradi vlage)		≤ 0,25 mm/m			
Požarna odpornost		Eurorazred A1			
Absorpcija vode (kapilarni dvig vode)		< 110 g/m²s			
Direktna zračna zvočna izolacija	Suha bruto gostota	1649 kg/m³	1947 kg/m³	1795 kg/m³	2053 kg/m³
	Oblika	Glej konfiguracijo			
Odpornost na zmrzovanje/tajanje		Da			
Nevarne snovi		Ne vsebuje			

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Direktor podjetja: Brane Poberžnik, dipl. inž. grad.

Selovec, 01.09.2026