

IZJAVA O LASTNOSTIH

BM – 2019 – 01



1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

BETONSKA MULDA

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Betonska mulda 500/80/1000 mm

Betonska mulda armirana 500/80/1000 mm

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Uporaba po SIST EN 1340:2003: ločevanje, fizično ali vizualno razmejevanje, odvodnjavanje ali zagrajevanje tlakovanih površin ali drugih površinskih oblog.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

KOGRAD IGEM d.o.o., Proizvodnja gradbenih materialov, Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

/

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

KOGRAD IGEM d.o.o., Proizvodnja gradbenih materialov, Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu je izvedel začetni tipski preizkus in izdal poročilo št. ZP-02/2019.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

/

9. Navedena lastnost:

Harmonizirane tehnične specifikacije po SIST EN 1340:2003, SIST EN 1340:2003/AC:2006

Bistvene značilnosti	Lastnost	
Predvideni način uporabe	Znotraj	Zunaj
Izločanje azbesta	Ne vsebuje	Ne vsebuje
Upogibna trdnost [MPa] (kolesarski robnik)	> 6,0 – 3U	> 6,0 – 3U
Odpornost proti zdrsu/drsenju	Zadošča	Zadošča
Toplotna prevodnost [W/(mK)]	1,2	X
Obnašanje pri zunanjem požaru	X	X
Trajnost (trdnosti)	Zadošča	Zadošča
Odziv na ogenj	Razred A1	X
Odpornost proti zmrzovanju-tajanju pri uporabi soli za tavanje	Izguba mase ≤ 1,0 kg/m ² , 3D	Izguba mase ≤ 1,0 kg/m ² , 3D
Odpornost proti obrusu [cm ³ /50 cm ²]	≤ 18 – 4I	≤ 18 – 4I

X – ni merodajno

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Direktor podjetja: Brane Poberžnik, dipl. inž. grad.

Selovec, 01.09.2026

KOGRAD IGEM d.o.o.
SELOVEC 83, SI-2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU