

## NAVODILA ZA VGRADNJO CESTNIH BETONSKIH ROBNIKOV (LITIH IN PREŠANIH)

Betonski robniki so izdelani skladno s standardom SIST EN 1340 in SIST EN 1340/AC. Namenjeni so ločevanju, razmejevanju (tako fizičnemu kot vizualnemu), zagrajevanju tlakovanih površin ali drugih površinskih oblog.

### Vgradnja robnikov

Robnike vgrajujemo v podložni beton, debelina nosilne podkonstrukcije mora biti določena s strani projektanta. Vgrajujemo jih z minimalnim razmakom 10 mm. Robniki s peresom/utorom so izjema, polagajo se s 5 mm razmakom in se ne fugirajo.

Izravnava med robniki se izvede na zgornji površini. Robnike se vsaj do 1/3 višine bočno obbetonira in vertikalno uravna.

Na koncu se izvede fugiranje robnikov (ne velja za robnike s peresom/utorom), ki naj ne sega čisto do vrha robnika, ampak 10 mm pod robom (zaradi statičnih in dinamičnih obremenitev). Po končanem betoniranju priporočamo izvajanje nege - pokritje robnikov s folijo (zaradi zaščite pred prehitrim izsuševanjem vgrajenega betona).

Lite cestne robnike izjemoma vgrajujemo v »zvrnjenem« položaju. Pri takšni izvedbi moramo biti še posebej previdni, da zagotovimo ustrezno nosilno podlago (ki jo določi projektant) in fleksibilen stik.

### Navodilo za vzdrževanje betonskih robnikov

Betonski robniki so proizvod iz naravnih materialov in se med uporabo tako tudi obnašajo. Na onesnaženje se beton naravno odzove, v večini primerov pa se po naravni poti onesnaženje tudi razgradi.

Betonski robniki ustrezajo veljavnemu standardu SIST EN 1340 in SIST EN 1340/AC. Odporni so na zmrzal in soli, vendar boste s soljenjem skrajšali življenjsko dobo izdelka. Prav tako ni primerno, da na robnikih deponirate večje kupe spluženega soljenega snega.

## POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO

### Odstopanje barvnih nians

Pri betonskih izdelkih, proizvedenih po istih postopkih, vendar v različnih časovnih obdobjih, prihaja do barvnih odstopanj. Razlog za to je, da se za proizvodnjo betona uporabljajo naravni materiali, ki so različnih barvnih nians. *Da se izognemo barvnim odstopanjem, vgrajujemo izdelke iz več palet hkrati.*

**Opozarjamo, da manjša barvna odstopanja niso razlog za reklamacijo.**

### Poškodovani oz. neustrezni izdelki

Poškodovanih ali drugače neustreznih izdelkov ne vgrajujte, saj vam v tem primeru ne priznamo reklamacije. V primeru, da bomo ugotovili, da so bili izdelki poškodovani med izdelavo ali transportom, vam jih bomo zamenjali.

**Po vgradnji ne moremo upoštevati reklamacij, razen v primerih, ko gre za skrite napake!**

**Reklamacije - Ob prijavi reklamacije je obvezno potrebno navesti št. računa ali dobavnice!**

*Kupec – fizična oseba*, lahko uveljavlja reklamacijo, če o napaki obvesti prodajalca v 2 mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pojavijo po preteku 2 let od prevzema blaga s strani kupca. V tem primeru se reklamacijski zahtevek ne obravnava in se o razlogu pisno obvesti kupca.

*Kupec – pravna oseba*, lahko uveljavlja reklamacijo, če o napaki nemudoma obvesti prodajalca, ko odkrije napako, sicer izgubi pravico, ki mu pripada iz tega naslova. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po tem, ko mine 6 mesecev, odkar je bila stvar izročena, razen če je bil v pogodbi določen daljši rok.